

CAMARAS TERMOGRÁFICAS							
CÓDIGO	REFERENCIA	Descripción General	Imagen	Requisitos de instalación	Accesorio recomendado	PVP	NETO RECOMENDADO INSTALADOR
31696000	CT-2636B	Res. Imagen térmica: 384 x 288 ; Óptica: 13mm ; Ángulo de visión : 28.2°x21.3°; Resolución imagen visible: 2688 x 1520 ; Óptica: 4mm ; Modo vídeo : Fusión de imagen Bi-spectro Precisión : ±0.5°C Rango : 30-45°C Temperatura de funcionamiento : 10-35°C		Altura de instalación : 1.7m-2.5m Distancia de detección : 2-7m	BB-127	12.422,00 €	6.708,00 €
31696001	CT-2617B	Res. Imagen térmica: 160 x 120 ; Óptica: 6mm ; Ángulo de visión : 25°x18.7°; Resolución imagen visible : 2688 x 1520 ; Óptica: 8mm ; Modo vídeo : Fusión de imagen Bi-spectro Precisión : ±0.5°C Rango : 30-45°C Temperatura de funcionamiento : 10-35°C		Altura de instalación : 1.5m Distancia de detección : 1.5-2.5m	BB-127	7.800,00 €	4.212,00 €
31696002	CT-21B	Imagen térmica : 160 x 120, 6.2mm, 25°x 19° Visible : 2MP Modo vídeo : Fusión de imagen Bi-spectro WIFI, Alarma de audio Precisión : ±0.5°C Rango : 30-45°C Temperatura de funcionamiento: 10-35°C Grado de protección: IP54		Altura de instalación : 1.5m Distancia de detección : 1.5-2.5m		6.356,00 €	3.432,00 €
31696003	CT-31B	Imagen térmica : 160 x 120 ; Precisión : ±0.5°C Rango : 30-45°C Temperatura de funcionamiento : 10-35°C		Altura de instalación : 1.5m Distancia de detección : 1.0m		1.878,00 €	1.014,00 €
31696004	BB-127	Rango de temperatura 5-50°C Resolución de temperatura: 0.1 °C Precisión: ±0.1°C Estabilidad: ±0.1°C/h Emisividad efectiva: 0.97±0.02 Temperatura de funcionamiento 0-40°C Alimentación : AC 110V-220V		Altura de instalación : 1.7m		5.634,00 €	3.042,00 €
31696005	AD-2909	Adaptador para trípode compatible con cámaras bullet		Trípode	TRIP-200KF	40,00 €	23,40 €
31696006	TRIP-200KF	Trípode profesional			AD-2909	187,00 €	102,96 €
31696007	TERM-01	Termómetro infrarrojo clínico Resolución display 0,1°C Precisión +- 0,2°C Distancia de medición 5-15cm		Necesario para verificar alarma de cámara termográfica		108,90 €	58,80 €

CONTROL DE ACCESO FACIAL CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN GENERAL	IMAGEN	ACCESORIO RECOMENDADO	PVP	NETO INSTALADOR
20780047	GM-AC-RFDT	Terminal Biométrico de detección termal con cámara lectora de reconocimiento facial y proximidad con palma y RFID Pantalla TFT a color de 8" y 400 Lux para confirmación visual y programación. Lectura a distancia precisa (hasta 2,5 m) entre usuario y equipo. Índice de protección IP68 anti-agua y antipolvo e IK04 de protección antivandálica. Rango de medición termal: 34° a 45°C con desviación de medición de ± 0.3 ° C; distancia de medición de 30 - 50 cm. Temperatura operacional: -30° a 60° C Identificador de mascarilla: Si Alimentación: 12 V CC / 3 A (no incluida). Humedad operacional y de almacenamiento: 93% Medidas:227 x 143 x 26,1 mm Peso:853 g		POWER 12V-3A CV-14P/UNI/SF/MC GM-K1-1D	3.999,00 €	2.159,46 €
20780004	POWER 12V-3A	Fuente de alimentación para terminales de control de acceso. Entrada: 230 V CA Salida: 12 V CC Intensidad: 3 A			49,00 €	26,46 €

PRODUCTOS ESPECIALES PREVENCION CONTAGIO COVID-19

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN GENERAL	IMAGEN	PVP	NETO INSTALADOR
11120020	GM-20P	KIT INTERCOMUNICACION PARA TAQUILLAS Central con micrófono electret sobre flexo y altavoz. Ajustes de volumen y botón de TALK (hablar). Secundario para montaje en pared o cristal. Alimentador 220V c.a./ 9V c.c. incluido		94,00 €	50,76 €
20780018	GM-K1-1D	Pulsador de proximidad ideal para lugares donde, por suciedad o por manipulación de sustancias, no es posible tocar el pulsador para accionar un abrepuertas o cualquier elemento eléctrico por impulso. Elegante diseño en acero inox. Permite su accionamiento hasta una distancia de 10 cm Diseñado para montaje en ámbito interior o lugares cubiertos Índice de protección IP55 NECESITA CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL.		59,00 €	31,86 €